

Cultura de limpieza | AP utiliza agua limpia

AP

43 E | 48 E | 53 E | 60 E



43 E



48 E



53 E



60 E



HOONVED®

AP|43 E

Con AP hablamos de una nueva cultura de limpieza: la limpieza sin compromisos.

La serie profesional AP representa hoy un modelo de referencia único con la mejor tradición Hoonved que fue primera en el mundo, hace veinte años con el proyecto Sunrise, introdujo la cultura del lavado con agua limpia en todas las fases de lavado y aclarado.

43 E



AP es el primer lavavajillas con aclarado final "volumétrico", no temporizado.

En caso de que se produzca una disminución repentina de presión en la red hidrica, AP aumenta el tiempo de aclarado, asegurando, al final del ciclo de lavado, el máximo nivel de higiene.

48 E

AP|48 E

La estructura de la serie AP es realizada con doble panel de acero inoxidable AISI 304, meticulosamente satinada y con maneta modular.

Puerta y guarnición hermética aseguran un perfecto aislamiento termoacústico.

Lavado y aclarado giratorio y regulable, superior y inferior en acero inoxidable.

HOONVED®



AP tiene más ventajas respecto a cualquier otro sistema de lavado profesional.

La presión de lavado es cinco veces superior a los lavavajillas de recirculación.

La resistencia "en contacto" situada debajo de la cuba:

- permite la calefacción de l'agua de lavado
- optimiza el rendimiento térmico
- evita la acumulación de la suciedad.



AP|53 E



Electronica digital con 4 ciclos de lavado.

Visualización mediante visor de las temperaturas de lavado y aclarado.

Autodiagnóstico del funcionamiento de la maquina por mediación de alarmas.

Possibilidad de personalizar tiempos y temperaturas de lavado cada ciclo.

La unica absoluta garantía de la limpieza

Agua limpia en cada ciclo

Higiene perfecta

Temperatura de aclarado asegurada

Consumos optimizados

Extremadamente silencioso

Doble panel

Estructura interna autolimpiable

Aclarado volumétrico para máxima eficacia

Mantenimiento fácil

Alta presión de lavado

Calentamiento por inducción

Parada inmediata en caso de falta de presión en la red hidrica.



AP|60 E

AP racionaliza el uso del dosificador detergente liquido y del abrillantador dosificando automaticamente la cantidad pedida.

Dosificador abrillantador y dosificador detergente de serie en todos los modelos.

60 E



HOONVED

datos técnicos



43 x 53 x h 70 cm

48 x 53 x h 70 cm

53 x 60 x h 75,5 cm

60 x 62 x h 82 cm

MODELO

Estructura interna

Construcción

Dosificador abrillan./detergente

Cesta

Altura útil 

Duración del ciclo (sin aclarado)

Consumo de agua/ciclo

Capacidad del boiler

Resistencia del boiler

Resistencia cuba

Bomba de lavado

Bomba de desagüe

potencia total

Conexión eléctrica

Racor de descarga

Racor de carga

AP 43 E

Autolimpiable

Doble panelatura

Standard

350 x 350 - Ø 360 mm

280 mm

152/182/242/484 sec.

3,5 - 4 l

6 l

5000 W

225 W

400 W

100 W

5400 W

400V 3 N 50 Hz

Ø 28 mm

3/4" G (2-4 Bar)

AP 48 E

Autolimpiable

Doble panelatura

Standard

400 x 400 - Ø 400 mm

280 mm

152/182/242/484 sec.

3,5 - 4 l

6 l

5000 W

225 W

400 W

100 W

5400 W

400V 3 N 50 Hz

Ø 28 mm

3/4" G (2-4 Bar)

AP 53 E

Autolimpiable

Doble panelatura

Standard

450 x 450 mm

270 mm

152/182/242/484 sec.

4 - 5 l

7,5 l

6000 W

500 W

500 W

100 W

6500 W

400V 3 N 50 Hz

Ø 31 mm

3/4" G (2-4 Bar)

AP 60 E

Autolimpiable

Doble panelatura

Standard

500 x 500 mm

330 mm

152/182/242/484 sec.

5 - 6 l

7,5 l

6000 W

500 W

500 W

100 W


6500 W

400V 3 N 50 Hz

Ø 31 mm

3/4" G (2-4 Bar)

El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso • Las dotaciones ilustradas pueden no corresponder a las dotaciones estándar.

 Fabricado según las normas europeas..

La dureza del agua de conexión TIENE que ser entre 4° - 10° F (dureza francesa). Si hay durerzas superiores, tiene que utilizar un decalcificador.



Base abierta 43/48/53/60



Base con tres lados cerrados

HOONVED

HOONVED-ALI SPA

